

轮片特点

轮面材料:	聚氨酯	轮芯材料:	高强度聚丙烯
轴 承:	一体轴承	胎面硬度:	95A±3
建议温度:	-20°C~50°C	运行速度:	3.2km/h

注意: 超出建议温度范围或超出建议速度使用, 可能会缩短产品使用寿命甚至损坏产品。

- ✔ 优质聚氨酯, 耐油, 耐磨
- ✔ 高精度一体轴承, 同心度高, 免维护
- ✔ 硬度适中, 有效保护地面
- ✔ 金属防尘盖, 坚实耐用
- ⚠ 湿热环境会缩短使用寿命




运行省力	■ ■ ■ ■ □	良好
磨损寿命	■ ■ ■ ■ ■	优秀
静音效果	■ ■ ■ ■ □	良好
地面保护	■ ■ ■ ■ □	良好




支架特点

- ✔ 制动效果出色
- ✔ 碳钢压制成型, 坚固结实
- ✔ 双波盘铆接结构, 间隙小, 强度高
- ✔ 防尘圈有效保护油脂, 避免灰尘等杂质进入
- ✔ 环保蓝白锌处理, 不含六价铬, 盐雾测试满足72小时以上


外形尺寸 (mm)	 载重	 轮径	 轮宽	 全高	 偏心距 F	 旋转半径 r	 旋转半径 R
2"	35	53	25	72	26	52.5	81.5
2.5"	40	63	25	85	28	59.5	82




安装尺寸



平板万向/刹车



平板定向



丝杆


产品代码					
产品图片					
轮径	平板万向	平板定向	平板刹车	丝杆万向	丝杆刹车
2"	15A01-1010	15A03-1010	15A02-1010	15A04-1010	15A05-1010
2.5"	15A06-1011	15A08-1011	15A07-1011	15A09-1011	15A10-1011

产品特征

双钢碗转向设计，结构稳定，转动灵活。防尘圈保护，有效防尘，保护油脂润滑。



支架蓝白锌处理，满足盐雾72小时，弧度成型，美观，强度高。



螺母配锁紧止退垫片，紧固不易松动。



铁质护盖，美观防缠绕。

