

轮片特点

轮面材料:	高温尼龙	轮芯材料:	高温尼龙
轴承:	双滚珠	胎面硬度:	75D±3
建议温度:	-25°C~280°C	运行速度:	4km/h

注意: 超出建议温度范围或超出建议速度使用, 可能会缩短产品使用寿命甚至损坏产品。










- ✔ 精密高温轴承, 耐高温, 转动灵活
- ✔ 增强耐高温尼龙材质, 耐高温, 耐磨损
- ✔ 不易变形, 抗老化, 耐水解
- ⚠ 硬质轮面, 可能会造成地板压痕
- ⚠ 运行有一定噪音




运行省力	■■■■■	优秀
磨损寿命	■■■■■	优秀
静音效果	■□□□	可接受
地面保护	■□□□	可接受

支架特点




- ✔ 踩踏省力, 解刹方便
- ✔ 碳钢压制成型, 坚固结实
- ✔ 加厚底板, 抗压不易变形
- ✔ 花铆接结构, 间隙紧密, 结构强度高
- ✔ 镀锌处理, 盐雾测试满足72小时以上

外形尺寸 (mm)	 载重	 轮径	 轮宽	 全高	 偏心距 F	 旋转半径 r	 旋转半径 R
3"	100 kg	75	32	108	34	71.5	108.5
4"	130 kg	100	32	135	32	82	108.5
5"	145 kg	125	32	160	32	94.5	112.5




[中文简体]


安装尺寸



平底活动/刹车底板



平底固定底板



丝杆

产品代码

产品图片



轮径

平板万向

平板定向

平板刹车

3"

20AC1-1666

20AB1-1666

20AC4-1666

4"

20AC2-1667

20AB3-1667

20AC5-1667

5"

20AC3-1668

20AB4-1668

20AC6-1668

产品特点

连体刹车，制动轻便，踩踏轻松。

耐高温润滑油脂，可达300度。

支架表面蓝白锌处理，可满足盐雾试验72小时。

双滚珠耐高温轴承，转动灵活。



同款轮片

NH-Ba



[中文简体]

