

轮片特点

轮面材料:	尼龙	轮芯材料:	尼龙
轴 承:	双滚珠	胎面硬度:	75D±3
建议温度:	-30°C~90°C	运行速度:	4km/h

注意: 超出建议温度范围或超出建议速度使用, 可能会缩短产品使用寿命甚至损坏产品。

- ✔ 精密双轴承, 转动灵活
- ✔ 玻纤尼龙材质, 高承载, 高耐磨
- ✔ 不易变形, 抗老化, 耐水解
- ⚠ 硬质轮面, 可能会造成地坪损伤
- ⚠ 运行有一定噪音






运行省力	■■■■■	优秀
磨损寿命	■■■■■	优秀
静音效果	■□□□	可接受
地面保护	■□□□	可接受



支架特点


- ✔ 制动效果出色
- ✔ 碳钢压制成型, 坚固结实
- ✔ 花铆接结构, 间隙紧密, 结构强度高
- ✔ 电泳处理, 防腐性能更好
- ⚠ 单刹轮片, 不锁方向

外形尺寸 (mm)	 载重	 轮径	 轮宽	 全高	 偏心距 F	 旋转半径 r	 旋转半径 R
2.5"	450 kg	65	46	90	24	62.5	95
3"	500 kg	75	46	100	25	67.5	95




[中文简体]


安装尺寸



平板万向/刹车



平板固定



丝杆

产品代码

产品图片



轮径

平板万向

平板定向

平板刹车

丝杆万向

丝杆刹车

2.5"

30A22-1314

30A03-1314

30A23-1314

30A24-1314

30A25-1314

3"

30A26-1315

30A08-1315

30A27-1315

30A28-1315

30A29-1315


产品特征

后置刹车，重载制动稳定，操作便捷。



双钢碗结构，转动灵活，防尘圈有效防尘，保护油脂润滑。

双滚珠精密轴承，高承载，低阻力。



同款轮片

NL-N

