

轮片特点

轮面材料:	天然橡胶	轮芯材料:	尼龙
轴 承:	双滚珠	胎面硬度:	75A±3
建议温度:	-20°C~50°C	运行速度:	4km/h

注意: 超出建议温度范围或超出建议速度使用, 可能会缩短产品使用寿命甚至损坏产品。

- ✔ 精密双轴承, 转动灵活
- ✔ 天然橡胶材料, 注塑粘合成型, 高回弹
- ✔ 环保静音, 有效保护地面
- ✔ 配塑料护盖, 防缠绕
- ⚠ 环保橡胶材料, 易降解, 建议在出厂三年内使用保证最佳性能






运行省力	■■■■■□	良好
磨损寿命	■■■■■□	良好
静音效果	■■■■■	优秀
地面保护	■■■■■	优秀



支架特点


- ✔ 制动效果出色
- ✔ 主轴配置精密轴承, 静音, 转动灵活
- ✔ 碳钢压制成型, 坚固结实
- ✔ 脚轮止摆结构: 竖直状态转动顺畅, 横置状态立即停止晃动
- ✔ 喷塑处理, 美观更环保, 防腐性能更好
- ⚠ 单刹轮片, 不锁方向

外形尺寸 (mm)	KG 载重	轮径	轮宽	全高	偏心距 F	旋转半径 r	旋转半径 R
5"	120 kg	125	38	168	35	97.5	126
6"	140 kg	150	38	195	35	110	126



[中文简体]

安装尺寸




产品代码			
产品图片			
轮径	插杆定向	插杆万向	插杆刹车
5"	25D03-1317	25D01-1317	25D02-1317
6"	25D06-1318	25D04-1318	25D05-1318

产品特征



采用双轴承转向结构，静音，灵活。

转向止摆结构，悬空或横置状态下立即停止晃动，并保证竖直状态下转动顺畅



电泳支架，防腐性能更好。

防尘盖有效保护轴承，并且防缠绕

