

轮片特点

轮面材料:	尼龙	轮芯材料:	尼龙
轴 承:	双滚珠	胎面硬度:	75D±3
建议温度:	-30°C~90°C	运行速度:	4km/h

注意: 超出建议温度范围或超出建议速度使用, 可能会缩短产品使用寿命甚至损坏产品。

- ✔ 精密双轴承, 转动灵活;
- ✔ 尼龙材质整体注塑成型, 高载, 耐磨;
- ✔ 不易变形, 抗老化, 耐水解;
- ✔ 配金属护盖, 防缠绕;
- ⚠ 硬质轮面, 可能会造成地坪损伤, 运行有一定噪音。






运行省力	■■■■■	优秀
磨损寿命	■■■■■	优秀
静音效果	■□□□	可接受
地面保护	■□□□	可接受



支架特点


- ✔ 整体锻件加工, 双面焊接成型, 抗冲击, 高承载;
- ✔ 平面压力轴承, 高承载, 抗冲击, 转向灵活;
- ✔ 径向锥形轴承, 高承载, 抗冲击;
- ✔ 喷塑处理, 美观更环保, 防腐性能更好;
- ✔ ON/OFF双踏板结构, 踩踏方便, 制动效果出色;
- ✔ 刹车装置可替换, 维护便捷。

外形尺寸 (mm)	载重	轮径	轮宽	全高	偏心距 F	旋转半径 r	旋转半径 R
4"	450 kg	100	46	150	34	84	151
5"	650 kg	125	46	175	34	97	151
6"	850 kg	150	48	200	38	113	151
8"	1050 kg	200	48	248	47	147	175




[中文简体]

## 安装尺寸




产品代码			
产品图片			
轮径	平板万向	平板定向	平板刹车
4"	35B26-1645	35B27-1645	35B28-1645
5"	35B01-1646	35B03-1646	35B02-1646
6"	35B04-1647	35B06-1647	35B05-1647
8"	35B07-1648	35B09-1648	35B08-1648

## 产品特征




AB刹车，制动退刹便捷。刹车装置螺杆链接，方便维修更换。



平面压力轴承，径向锥形轴承，高承载，抗冲击，转向灵活。



双面焊接，加厚10mm底板，加厚8mm翅膀。



进口POK尼龙材料，高耐磨，抗老化，铁质护盖，美观防缠绕。

