

### 轮片特点

轮面材料:	超级聚氨酯	轮芯材料:	铸铁
轴承:	双滚珠	胎面硬度:	95A±3
建议温度:	-25°C~60°C	运行速度:	4km/h

注意: 超出建议温度范围或超出建议速度使用, 可能会缩短产品使用寿命甚至损坏产品。

- ✔ 精密双轴承, 转动灵活;
- ✔ 浇注铁芯聚氨酯材质, 耐水, 耐磨, 耐用;
- ✔ 环保静音, 有效保护地面;
- ✔ 轮芯喷漆处理, 防锈防腐;
- ⚠ 不耐油, 油类脂类物质会加速轮片老化。













运行省力	■■■■■□	良好
磨损寿命	■■■■■	优秀
静音效果	■■■■■□	良好
地面保护	■■■■■□	良好



### 支架特点

- ✔ 整体锻件加工, 双面焊接成型, 抗冲击, 高承载;
- ✔ 平面压力轴承, 高承载, 抗冲击, 转向灵活;
- ✔ 径向锥形轴承, 高承载, 抗冲击;
- ✔ 喷塑处理, 美观更环保, 防腐性能更好;
- ✔ ON/OFF双踏板结构, 踩踏方便, 制动效果出色;
- ✔ 刹车装置可替换, 维护便捷。


外形尺寸 (mm)	 载重	 轮径	 轮宽	 全高	 偏心距 F	 旋转半径 r	 旋转半径 R
5"	600 kg	125	50	175	34	97	151
6"	800 kg	150	50	200	38	113	151
8"	1000 kg	200	50	248	47	147	175
10"	1100 kg	250	62	305	60	185	185
12"	1300 kg	300	62	355	60	210	210




[中文简体]

安装尺寸

4"-8"



10"-12"




产品代码						
产品图片						
轮径	平板万向	平板定向	平板刹车	平板万向	平板定向	平板刹车
5"	35B01-0206	35B03-0206	35B02-0206			
6"	35B04-0207	35B06-0207	35B05-0207			
8"	35B07-0208	35B09-0208	35B08-0208			
10"				35B10-0203	35B12-0203	35B11-0203
12"				35B13-0204	35B15-0204	35B14-0204

产品特征

AB刹车，制动退刹便捷。刹车装置螺杆链接，方便维修更换。



平面压力轴承，径向锥形轴承，高承载，抗冲击，转向灵活。



双面焊接，加厚10mm底板，加厚8mm翅膀。



弧形轮面，运行省力。铁质护盖，美观防缠绕。



[中文简体]

