

轮片特点

| | | | |
|-------|------------|-------|-------|
| 轮面材料: | 天然橡胶 | 轮芯材料: | 铸铁 |
| 轴 承: | 双滚珠 | 胎面硬度: | 85A±3 |
| 建议温度: | -20°C~50°C | 运行速度: | 4km/h |

注意: 超出建议温度范围或超出建议速度使用, 可能会缩短产品使用寿命甚至损坏产品。



✔ 精密双轴承, 转动灵活

✔ 天然橡胶材料, 硫化粘合成型, 高回弹

✔ 环保静音, 有效保护地面

✔ 配铁质护盖, 防缠绕

✔ 喷漆处理, 防锈防腐

⚠ 环保橡胶材料, 易降解, 建议在出厂三年内使用保证最佳性

| | | |
|------|-------------|----|
| 运行省力 | ■ ■ ■ ■ □ □ | 一般 |
| 磨损寿命 | ■ ■ ■ ■ □ | 良好 |
| 静音效果 | ■ ■ ■ ■ ■ | 优秀 |
| 地面保护 | ■ ■ ■ ■ ■ | 优秀 |



支架特点

✔ ON/OFF双踏板结构, 踩踏方便, 制动效果出色








✔ 碳钢压制双面焊接成型, 更坚固结实耐用



✔ 防尘圈有效保护油脂润滑, 避免灰尘等杂质进入

✔ 双簧设计, 减震性能优越, 有效缓冲, 保障平衡稳定


✔ 喷塑处理, 美观更环保, 防腐性能更好

⚠ 单刹轮片, 不锁方向

| 外形尺寸 (mm) |  载重 |  轮径 |  轮宽 |  全高 |  偏心距 F |  旋转半径 r |  旋转半径 R |
|--------------|--|--|--|--|---|--|--|
| 5" | 270 kg | 125 | 48 | 185 | 50 | 112.5 | 175 |
| 6" | 320 kg | 150 | 48 | 197 | 50 | 125 | 183 |
| 8" | 360 kg | 200 | 48 | 247 | 63 | 163 | 190 |



安装尺寸



产品代码

产品图片



轮径

平板万向

平板定向

平板刹车

5"

45A01-1146

45A02-1146

45A19-1146

6"

45A03-1147

45A04-1147

45A20-1147


8"

45A05-1148


45A06-1148

45A21-1148


产品特征




ON/OFF刹车, 制动退刹便捷。



双簧减震, 性能优越, 有效缓冲, 保障平衡稳定。



支架双面焊接, 坚固结实, 防尘圈保护, 有效防尘, 保护油脂润滑。



天然橡胶轮面, 软质高回弹, 保护地面。铁质护盖, 美观防缠。

