

轮片特点

轮面材料:	聚氨酯	轮芯材料:	高强度聚丙烯
轴 承:	单滚珠	胎面硬度:	95A±3
建议温度:	-20°C~50°C	运行速度:	4km/h

注意: 超出建议温度范围或超出建议速度使用, 可能会缩短产品使用寿命甚至损坏产品。

- ✔ 精密单轴承, 转动灵活
- ✔ 注塑聚氨酯材质, 锁扣式注塑成型, 耐油, 耐磨
- ✔ 环保静音, 有效保护地面
- ⚠ 潮湿高温环境会缩短使用寿命





运行省力	■ ■ ■ ■ □	良好
磨损寿命	■ ■ ■ ■ ■	优秀
静音效果	■ ■ ■ ■ □	良好
地面保护	■ ■ ■ ■ □	良好



支架特点



- ✔ 踩踏省力, 解刹方便
- ✔ 主轴配置精密轴承, 静音, 转动灵活
- ✔ 尼龙注塑成型, 轻便耐用
- ✔ 镀锌处理, 盐雾测试满足48小时以上
- ✔ 产品获得TUV认证, 持有使用新型专利, 受法律知识产权保护

外形尺寸 (mm)	 载重	 轮 径	 轮 宽	 全 高	 偏 心 距 F	 旋 转 半 径 r	 旋 转 半 径 R
3"	30 kg	75	25	114	24	61.5	84
4"	80 kg	100	32	152	32	82	112



[中文简体]

安装尺寸



产品代码

产品图片



轮径

平板万向

平板刹车

丝杆万向

丝杆刹车

4"

80N01-1703

80N02-1703

80N10-1703

80N11-1703

5"

80N04-1704

80N05-1704

80N13-1704

80N14-1704

产品特征



内嵌式护盖，防缠绕，并有效保护轴承

尼龙支架，一体注塑成型，强度高



刹车踏板角度优化，提升单踏板退刹体验

